Перчатки Ампаро™ Вибростат®-03, (417735), нитрильный латекс, AirGel®, манжета Велкро

Описание:

Перчатки Ампаро™ Вибростат®-03, (417735), нитрильный латекс, AirGel®, манжета Велкро

Дополнительная информация:

Размеры: 10, 11

Материал основы – хлопок;
Материал покрытия – резина на основе бутадиен-нитрильного латекса;
Манжета – искусственная кожа, СВТ лента, эластичная лента;
Вкладка – трикотажное полотно «флис».
Вибропоглощающий вкладыш - вспененный высокомолекулярный полимер «Airgel®».
Защитные свойства: Мв
Виброзащитные свойства:
нагрузка 100 Н (тип 2А) - 63-1000 Гц
нагрузка 200 Н (тип 2 Б) - 8-250 Гц
Класс риска: 1

Основа перчаток из высококачественного первичного хлопкового волокна создает комфортный микроклимат для рук пользователя.
Покрытие из маслостойкой резины защищает руки пользователя от механических воздействий (истирание, порез, прокол), а также от влаги и ОПЗ.
Вибропоглощающий вкладыш изготовлен из инновационного вспененного высокомолекулярного полимера “Airgel®”. Перфорированная конструкция вкладыша обеспечивает гарантированную защиту рук пользователя от локальной вибрации в широком диапазоне частот.

ТР/ТС 019/2011
ГОСТ EN 388-2012
ГОСТ Р ЕН 1149-5-2008
ГОСТ 12.4.274-2014