

Фильтр противогазовый А2В3Е3АХР3 D



Описание:

Фильтр противогазовый А2В3Е3АХР3 D

Дополнительная информация:

Противогазы с фильтрами ДОТ 600 марки А2В3Е3АХР3 применяются при содержании кислорода в воздухе не менее 17 % объемных и содержании вредных веществ не более 0,5 % объемных, при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 40 С. Фильтр ДОТ 600 предназначен для защиты органов дыхания в составе фильтрующего противогаза ПФСГ-98 от химически опасных веществ. Защита от органических паров с температурой кипения выше 65 гр., органических паров с температурой кипения ниже 65 гр. (класс АХ), неорганических и кислых газов и паров, аммиака и его органических производных, ацетона, диметилового эфира, изобутана и т.п., за исключением низкокипящих фторорганических веществ. Дополнительно обеспечивает защиту от аэрозолей. Фильтр ДОТ 600 А2В3Е3АХР3 выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.231-2007 и предназначены, согласно ГОСТ Р 12.4.231-2007, для защиты от органических паров с температурой кипения ниже 65 С при разовом использовании.

Вес единицы, кг: 0,59

ГОСТ Р 12.4.231-2007

ГОСТ 12.4.235-2012

ТР ТС