

Перчатки МИКРОСТАТИК (MG-164)



Описание:

Перчатки МИКРОСТАТИК (MG-164)

Дополнительная информация:

Основа: нейлон с медными волокнами

Покрывание: полиуретан

Манжет: оверлок двойной

Длина: 230-260 мм

Размеры: 7, 8, 9, 10

Упаковка: 1/12/120

ТР ТС 019/2011 (класс риска — 1)

ГОСТ 12.4.252-2013

Модель, специально разработанная для нейтрализации ESD-разряда, генерирующегося в ходе сборочных работ, связанных с микроэлектроникой. Статическое напряжение снимается за счет вплетения в структуру основы карбоновых волокон

Удельное поверхностное электрическое сопротивление материалов $<10(7)$ Ом; вертикальное электрическое сопротивление $RV < 1,0 \times 10(8)$ Ом

Бесшовная «дышащая» основа из нейлона с плотностью вязки 13 петель на дюйм

На ладони и пальцах нанесено полиуретановое покрытие

Манжет из термонити с цветовой индикацией размера

Для предотвращения возникновения микробной среды и устранения неприятных запахов после производственного процесса перчатка прошла антибактериальную обработку

Вес единицы, кг: 0,069

Объем единицы, м3: 0,000342